

Количество дозаторов, шт Объём дозирования, мл. Точность дозы, % Давление воздуха, атм

4	
50 - 500	
± 2	
6-8	

Расход воздуха, л/мин, не	e d <b>250</b> e	
Напряжение питания, В	380	
Потребляемая мощность, кВт		
Масса, кг не более	150	
Габариты (ДхШхВ), мм, не	e <b>d<b>ø6</b>00x500x2500</b>	

АВТОМАТ УКУПОРКИ РОТОРНОГО ТИПА

Автомат

роторного типа предназначен для автоматической укупорки фоаконов разнообразной формы (круглой и плоской) закручивающимися крышками. Автоматическая укупорочная машина встраивается в линию после автоматов розлива.

Автомат оснащен автоматическим вибрационным устройством ориентации, подачи, установки на горловину флакона и закручиванию пробок.

Нет крышки, нет бутылки – машина останавливается.

Плавная регулировка укупорочной головки по высоте бутылки и регулировки давления головки укупора, легко настраивается под индивидуальные особенности пробки

## АВТОМАТ УКУПОРКИ ЛИНЕЙНОГО ТИПА

Автомат линейного типа предназначен для автоматической укупорки флаконов и состоит

- универсальная укупурочная машина для винтовых крышек Конструкция данной укупорочной машины позволяет работать с огромным количеством различных крышек, т.к. нет привязки к какой-то определённой форме укупорочной головки.
- конвейер и система фиксаторов
- шкаф управления

автоматическим вибрационным устройством ориентации, подачи, установки на

## горловину флакона пробки





